

SANCO®

SANCO®				Leverings vorm		
Afmeting mm		toegelaten bedrijfsdruk bar*	Inhoud per meter 4 m l/m	Op rol 50 m	Op rol 25 m	Lengten 5 m
6 x 1		229	0,013	●		●
8 x 1		163	0,028	●		●
10 x 1		127	0,050	●		●
12 x 1		104	0,079	●		●
15 x 1		82	0,133	●		●
22 x 1,1		60	0,308		●	●
28 x 1,2		51	0,515			●
35 x 1,5		51	0,804			●
42 x 1,5		42	1,195			●
54 x 1,5		33	2,043			●

WICU®

WICU®_buis				Delivery form		
Afmeting mm	totale buiten- diameter met mantel mm	toegelaten bedrijfsdruk bar*	Inhoud per meter 4 m l/m	Op rol 50 m	Op rol 25 m	Lengten 5 m
8 x 1	12	163	0,028		●	
10 x 1	14	127	0,05	●	●	●
12 x 1	16	104	0,079	●	●	●
15 x 1	19	82	0,133	●	●	●
22 x 1,1	27	60	0,308		●	●
28 x 1,2	33	51	0,515			●
35 x 1,5	40	51	0,804			●
42 x 1,5	48	42	1,195			●
54 x 1,5	60	33	2,043			●

WICU®_flex

WICU®_flex				Delivery form		
Afmeting mm	totale buiten- diameter met mantel mm	toegelaten bedrijfsdruk bar*	Inhoud per meter 4 m l/m	Op rol 50 m	Op rol 25 m	Lengten 5 m
12 x 1	24	104	0,079		●	
15 x 1	27	82	0,133		●	
22 x 1,1	34	60	0,308		●	

cuprotherm®

cuprotherm®				Delivery form		
Afmeting mm	totale buiten- diameter met mantel mm	toegelaten bedrijfsdruk bar*	Inhoud per meter 4 m l/m	Op rol 50 m	Op rol 25 m	Lengten 5 m
12 x 0,7 orange coated	16	70	0,088	●		
14 x 0,8 orange coated	18	69	0,120	●		
12 x 0,7 bare copper	12	70	0,088	●		
14 x 0,8 bare copper	14	69	0,120	●		

* De maximaal toelaatbare bedrijfsdruk is berekend op basis van zachte koperen buizen met $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$ en een veiligheidsfactor van 3.5 bij een bedrijfstemperatuur van 100 °C .
De toelaatbare bedrijfsdruk geldt voor de koperen buis, niet voor de verbindingen.