

SANCO® – Tubi sanitari

Dimensioni [mm]	Peso al metro [kg/m]	Pressione d'esercizio ammissibile [bar*]	Contenuto d'acqua [l/m]	Lunghezza tubo/litro [m/l]	Rotoli 50 m	Rotoli 25 m	Verghe 5 m
6 x 1	0,140	229	0,013	79,58	●		●
8 x 1	0,196	163	0,028	35,37	●		●
10 x 1	0,252	127	0,050	19,89	●		●
12 x 1	0,308	104	0,079	12,73	●		●
14 x 1	0,363	73	0,113	8,85	●		●
15 x 1	0,391	82	0,133	7,53	●		●
16 x 1	0,419	62	0,154	6,49	●		●
18 x 1	0,475	67	0,201	4,97		●	●
22 x 1	0,587	54	0,314	3,18		●	●
28 x 1	0,756	42	0,531	1,88			●
28 x 1,5	1,110	65	0,491	2,04			●
35 x 1,5	1,410	51	0,804	1,24			●
42 x 1,5	1,700	42	1,195	0,84			●
54 x 2	2,910	44	1,963	0,51			●
64 x 2	3,467	37	2,827	0,35			●
76,1 x 2	4,144	31	4,083	0,24			●
88,9 x 2	4,855	26	5,661	0,18			●
108 x 2,5	7,374	27	8,332	0,12			●

WICU® – Tubi di rame rivestiti

Dimensioni [mm]	Diametro esterno totale [mm]	Pressione d'esercizio ammissibile [bar*]	Contenuto d'acqua [l/m]	Lunghezza tubo/litro [m/l]	Rotoli 50 m	Rotoli 25 m	Verghe 5 m
8 x 1	12	163	0,028	35,37		●	
10 x 1	14	127	0,05	19,89		●	●
12 x 1	16	104	0,079	12,73	●	●	●
14 x 1	18	73	0,113	8,85	●	●	●
15 x 1	19	82	0,133	7,53	●	●	●
16 x 1	20	62	0,154	6,49	●	●	●
18 x 1	23	67	0,201	4,97	●	●	●
22 x 1	27	54	0,314	3,18		●	●
28 x 1,5	33	65	0,491	2,04			●
35 x 1,5	40	51	0,804	1,24			●

WICU®Flex – Tubi di rame rivestiti flessibili

Dimensioni [mm]	Diametro esterno totale [mm]	Pressione d'esercizio ammissibile [bar*]	Contenuto d'acqua [l/m]	Lunghezza tubo/litro [m/l]	Rotoli 50 m	Rotoli 25 m	Verghe 5 m
12 x 1	24	104	0,079	12,73	●	●	
14 x 1	26	88	0,113	8,85	●	●	
15 x 1	27	82	0,133	7,53	●	●	
16 x 1	28	76	0,154	6,49	●	●	
18 x 1	30	67	0,201	4,97	●	●	
22 x 1	34	54	0,314	3,18		●	

* Le pressioni massime ammissibili sono state calcolate sulla base di tubi di rame ricotti ($R_m = 200 \text{ N/mm}^2$) ed un coefficiente di sicurezza di 3,5. Esse si riferiscono ai tubi di rame e non alle giunzioni e si applicano per temperature fino a 100 °C.